

DANE TECHNICZNE

- Easy Move stworzona przez Vimec jest hydrauliczną platformą pionową o wszechstronnym zastosowaniu:
- Łatwą w dopasowaniu do indywidualnych potrzeb klienta
- Idealną do likwidacji barier architektonicznych w budynkach już istniejących i rekonstruowanych (łatwa instalacja w istniejącym szybie) oraz w nowo powstających – brak specjalnych robót budowlanych, nie potrzeba pomieszczenia na maszynownię lub podszybia
- Zamiast podszybia wymaga jedynie niewielkiego zagłębienia w podłożu – 12 cm lub 14 cm dla szybu samonośnego
- Zasilana jest prądem o standardowym napięciu 220/240 V, a zużycie energii wynosi 1,8 kW
- Zgodność z europejską dyrektywą maszynową 42/2006**
- Urządzenie jest **automatyczne** w przypadku zamontowanych w **kabinie drzwi teleskopowych**.

EASY MOVE

Udźwig	400 Kg
Wysokość podnoszenia	9,25 m
Prędkość	0,15 m/s
Sez. Podszybie	PODSZYBIE 120mm / DLA KONSTRUKCJI SAMONOSNEJ 140 mm
Kabina „zamknięta” za pomocą ścian lub kurtyn świetlnych	
Kaseta wezwań na kondygnacji „Simple Touch”	
System „Soft” łagodnego startu i zatrzymania	
Urządzenie komunikacyjne – telefon	
Automatyczny system poziomowania do	+/- 20 mm
Dach nośny	
Homologowany zawór bezpieczeństwa chwytacza	
Homologowane elektryczne urządzenia ryglujące zgodne z Normą	UNI EN 81-2
Układ elektryczny	
Moc	1,8 kW
Napięcie zasilania	230V-jednofazowe
Napięcie zasilania silnika	230V
Napięcie dodatkowego zasilania	24V

8 standardowych wariantów wymiarów podestu platformy

900x900	1000x1250	1250x1000	1250x1250
1300x1030	1400x1000	1400x1100	1460x1170